



Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.



38951M	65 мм	100
38952M	75 мм	100
38953M	100 мм	50
38954M	125 мм	40

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»



Два ряда сегментов. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расправ с техническими алмазами. Упаковка: блистер.



39518M	125 мм	50
--------	--------	----



Сегментный «Турбо». Узкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расправ с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39519M	125 мм	50
--------	--------	----



Сегментный «Турбо». Широкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расправ с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39520M	125 мм	50
--------	--------	----

## КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



Абразивный. Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39536M	125 x 6,0 мм	25/100
39539M	230 x 6,0 мм	25/50

## ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ



**НОВИНКА**



Для очистки гладких металлических поверхностей от ржавчины и краски. Для углошлифовальных машин. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем. Рекомендуется использовать на оборотах не более 4500 об./мин.

39605M	115 мм	5/100
39606M	125 мм	5/100

## ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ



С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39620M	125 x 3 мм	50/100
39621M	125 x 10 мм	50/100

## КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



**НОВИНКА**



На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: пластиковый конверт.

39822M	P 40	20/400
39823M	P 60	20/400
39824M	P 80	20/400
39825M	P 100	20/400
39826M	P 120	20/400
39827M	P 150	20/400
39828M	P 180	20/400
39829M	P 240	20/400
39816M	P 320	50/200
39817M	P 400	50/200
39818M	P 600	50/200
39819M	P 1000	50/200



**НОВИНКА**



8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: пластиковый конверт.

39832M	P 40	20/400
39833M	P 60	20/400
39834M	P 80	20/400
39835M	P 100	20/400
39836M	P 120	20/400
39837M	P 150	20/400
39838M	P 180	20/400
39839M	P 240	20/400
39840M	P 320	50/200
39841M	P 400	50/200
39842M	P 600	50/200
39843M	P 1000	50/200