



ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

OFIT | IT

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

11858	50 мм x 25 м, красно-белая	36
11859	50 мм x 25 м, черно-желтая	36

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

OFIT | IT

8 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.

11863	1400 мм x 15 м	50
11865	1700 мм x 15 м	25
11867	2100 мм x 15 м	25
11869	2400 мм x 15 м	30
11871	2700 мм x 15 м	30

OFIT | IT

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11873	3 x 5 м	100
11874	4 x 5 м	100
11875	4 x 12,5 м	60

OFIT | IT

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11884	4 x 5 м	60
-------	---------	----

НУРС

6 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11892	4 м x 5 м	100
-------	-----------	-----

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

CHINA

Материал: полипропилен.

11903	950 x 550 мм, вес 36 гр., макс. нагр. 50 кг	1000
11904	1050 x 550 мм, вес 50 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11905	1150 x 750 мм, вес 65 гр., макс. нагр. 50 кг	500

РОССИЯ

Белый. Материал: полипропилен первичной переработки.

11912	1050 x 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
-------	--	-----

OFIT | РОС

Мешки в рулоне. Особопрочные. Двухслойные. Не пропускают пыль и влагу. Материал: ПВД.

11930	60 л, 600 x 800 мм, 35 мкм, 10 шт.	50
11931	60 л, 600 x 800 мм, 70 мкм, 5 шт.	50
11934	120 л, 700 x 1100 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11935	120 л, 700 x 1100 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11938	180 л, 900 x 1200 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11939	180 л, 900 x 1200 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11942	240 л, 900 x 1400 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11945	240 л, 900 x 1400 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11947	360 л, 1050 x 1600 мм, 60 мкм, 5 шт.	20
11948	360 л, 1050 x 1600 мм, 70 мкм, 5 шт.	20

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

OFIT | IT

Черная. Иносостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11963	50 мм x 5 м	72
-------	-------------	----

OFIT | IT

Черно-желтая. Иносостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях и для обозначения опасных зон. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11971	50 мм x 5 м	72
-------	-------------	----

ПОЛОСКИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ

OFIT | IT

Для защиты от скольжения, падений и травм в местах с повышенной влажностью: ванны, бани, сауны, бассейны, раздевалки, душевые кабины. Поверхность из мягкого текстурированного полимера удобна для хождения по ней босиком. Легко чистятся моющими средствами. Материал: ЭВА. Упаковка: П/Э пакет.

11973	20 x 380 мм, 6 шт.	850
-------	--------------------	-----

ЩИТОК СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

12250

- ♦ Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом регулировки.
- ♦ Светофильтр с автоматическим затемнением (в режиме ожидания DIN 4, в затемненном состоянии DIN 9-13), режимом шлифовки/резки и сменной литиевой батареей (CR 2032).

См. на стр. 39