

Патч-панель высокой плотности SUPRLAN имеет стандартный размер 19" 1U и может устанавливаться во все 19" стойки. Корпус изготовлен из стали толщиной более 1 мм. Контакты Dual type IDC совместимы с одножильным кабелем сечением 22-26 AWG. Изделие легко монтируется с помощью инструмента типа Krone.

Конструкция имеет стандартный 19" размер, высота составляет 1U но поддерживает подключение до 48 портов, значительно экономя таким образом пространство в стойке.

Позволяет осуществлять цифровую маркировку контактов с обеих сторон, цветовую маркировку с обратной стороны, имеет специальные площадки для нанесения дополнительной маркировки. Усовершенствованная конструкция упрощает процесс установки. Без экрана.

Категория: 5e

Высота U (юнит): 1

Количество портов: 48

Тип: незранированная

Заделка контактов: Dual IDC

Размеры: 482x45x93 мм

Цвет: черный

Особенности конструкции

Отчетливая цифровая маркировка портов на лицевой панели и площадки для дополнительной маркировки.

Яркая и интуитивно понятная цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B

Конструкция модулей, а также их расположение исключают повреждение пружинных контактов.

Съемная часть IDC-разъемов обеспечивает удобство заделки проводников.

Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей.

Очень компактные размеры и малый вес.