

## Термоусаживаемые кабельные муфты



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Типы: **4ПКТн-1** (для внутренней и наружной установки)  
**5ПКТн-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВБВ, (А)ВБВГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплакий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-4 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Тип установки муфты	Тип кабеля
Без болтовых наконечников	С болтовыми наконечниками					
4ПКТн-1-16/25	4ПКТн-1-16/25(Б)	4	1	16-25	внутренняя и наружная	без брони
4ПКТн-1-25/50	4ПКТн-1-25/50(Б)	4	1	25-50		
4ПКТн-1-70/120	4ПКТн-1-70/120(Б)	4	1	70-120		
4ПКТн-1-150/240	4ПКТн-1-150/240(Б)	4	1	150-240		
4ПКТн(б)-1-16/25	4ПКТн(б)-1-16/25(Б)	4	1	16-25	внутренняя и наружная	с броней
4ПКТн(б)-1-25/50	4ПКТн(б)-1-25/50(Б)	4	1	25-50		
4ПКТн(б)-1-70/120	4ПКТн(б)-1-70/120(Б)	4	1	70-120		
4ПКТн(б)-1-150/240	4ПКТн(б)-1-150/240(Б)	4	1	150-240		
5ПКТн-1-16/25	5ПКТн-1-16/25(Б)	5	1	16-25	внутренняя и наружная	без брони
5ПКТн-1-25/50	5ПКТн-1-25/50(Б)	5	1	25-50		
5ПКТн-1-70/120	5ПКТн-1-70/120(Б)	5	1	70-120		
5ПКТн-1-150/240	5ПКТн-1-150/240(Б)	5	1	150-240		
5ПКТн(б)-1-16/25	5ПКТн(б)-1-16/25(Б)	5	1	16-25	внутренняя и наружная	с броней
5ПКТн(б)-1-25/50	5ПКТн(б)-1-25/50(Б)	5	1	25-50		
5ПКТн(б)-1-70/120	5ПКТн(б)-1-70/120(Б)	5	1	70-120		
5ПКТн(б)-1-150/240	5ПКТн(б)-1-150/240(Б)	5	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 4ПКТн(б)-1-70/120(Б) нг-LS