

Горелка-насадка газовая с пьезоподжигом GT-10 серия ПРОФИ для газовых баллонов с цанговым соединением (КВТ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОСОБЕННОСТИ
Код товара	88066	
Тип инструмента	газовый	- Широкий спектр применения: термоусадка, пайка, ремонтные и сантехнические работы, строительство, туризм, охота и рыбалка, творчество, кулинария - Температура пламени: 1300 °С - Газ: пропан-бутан - Пьезоподжиг: есть - Регулятор уровня пламени: есть - Время предварительного прогрева: 1.5 мин - Расход топлива: 80 г/ч; мощность: 1.1 кВт - Тип газового баллона (соединение): цанговый - Газовый баллон приобретается отдельно - Предварительный прогрев газа: нет - Пьезоподжиг нажатием на регулятор уровня пламени - Быстрое подсоединение газового баллона - Эргономичный дизайн способствует удобству эксплуатации в любых условиях - Корпус из ударопрочной пластмассы - Латунное сопло с кожухом из нержавеющей стали - Вес: 93 г - Габариты: 150x50x40 мм
Режим нагрева	открытое пламя	
Серия	ПРОФИ	
Вид топлива	пропан-бутановая смесь	
Краткая характеристика	- Время предварительного прогрева: 1.5 мин - Расход топлива: 80 г/ч; мощность: 1.1 кВт - Тип газового баллона (соединение): цанговый - Пьезоподжиг нажатием на регулятор уровня пламени - Корпус из ударопрочной пластмассы - Латунное сопло с кожухом из нержавеющей стали	
Особенности конструкции	- регуляторы подачи газа - пьезоэлектрическая система зажигания	