



Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI, 911-7E07-014 MS-7E07\PRO Z790-A MAX WIFI\601-7E07-070\42\801-7E07-011\STD PRO Z790- A MAX WIFI/Z790/ LGA1700/4DDR5/3PCIEx16/1PCIEx1/4M.2/ 6SATA3/ 1USB3.2 Gen2X2/4U



Технические характеристики

Основные характеристики	Разъем для процессора	LGA1700
	Разъемов для установки процессора, шт	1
	Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
	12-поколение	Да
	13-поколение	Да
	Позиционирование использования	Desktop
	Производитель чипсета	Intel
	Чипсет	Intel Z790
	Частота системной шины, МГц	100
Оперативная память	Тип оперативной памяти	DDR5
	Форм-фактор модуля памяти	DIMM
	Количество слотов памяти, шт	4
	Режим работы памяти	2-канальный
	Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	7800
	Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальный объем памяти, ГБ	192	

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	PCI-Ex16 PCI-Ex1 Внимание	3 1 Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов Тип сокета M.2 Тип ключа Макс. допустимый форм-фактор M.2 Поддержка RAID-массивов M.2 SATA 6 Гб/с Поддержка RAID-массивов SATA USB 3.2 Gen2 внутр. USB 3.2 Gen1 внутр. USB 2.0 внутр.	4 PCI-E x4 M 22110 0, 1, 5, 10 6 0, 1, 5, 10 1 2 4
Аудио	Аудиочипсет Количество каналов аудио	Realtek ALC4080 7.1
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax	5.4 Да Да Да Да Да Да
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen1 USB 2.0 Количество разъемов Type A Количество разъемов Type C Разъем Wi-Fi антенны Сетевой контроллер RJ45 Максимальная скорость передачи, Мб/с Линейный вход Микрофонный вход Линейный выход 7.1 Выход Цифровой оптический выход (выход S/PDIF) HDMI DisplayPort	4 2 2 7 1 2 Intel 1 2500 1 1 1 1 1 1 1 1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin x2
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	8

Прочие характеристики	Форм-фактор	ATX
	Ширина, мм	244
	Глубина, мм	305
	Особенности	Поддержка 14 поколения процессоров, 2x2 WiFi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Motherboard/PRO-Z790-A-MAX-WIFI/Specification
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, заглушка панели I/O, инструкция

Не используется	Поддержка ECC	Нет
------------------------	---------------	-----

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.