

Желто-зеленые термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1

Тип: ТУТнг-ж/з



ИСПОЛНЕНИЕ: НГ



- Предназначены для изоляции, бандажирования и маркировки проводов и кабелей заземления
- Желто-зеленая цветовая маркировка в соответствии с принятыми международными стандартами
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: желто-зеленый
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Трубка обладает выраженными свойствами негорючести и рекомендована к монтажу с кабелями и проводами НГ и НГ-LS
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90–120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Номинальный диаметр (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Продольная усадка max (%)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
ТУТнг-ж/з-4/2	3,6–2,4	4	2	0,5	5	200	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-6/3	5,4–3,6	6	3	0,5	5	100	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-8/4	7,2–4,8	8	4	0,6	5	100	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-10/5	9,0–6,0	10	5	0,6	5	100	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-12/6	10,8–7,2	12	6	0,6	5	100	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-16/8	14,4–9,6	16	8	0,6	5	100	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-20/10	18–12	20	10	0,8	5	100	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-30/15	27–18	30	15	0,9	10	50	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-40/20	36–24	40	20	1,1	15	50	🟡🟢
ТУТнг-ж/з-60/30	54–36	60	30	1,1	15	10	🟡🟢

Высокотемпературный фен

Тип: ТТ-1800 (КВТ)



- Предназначен для монтажа тонкостенных термоусаживаемых трубок без клеевого подслоя и с термоплавким клеем на внутренней поверхности
- Переключатель с тремя режимами нагрева спирали: 50, 380 и 580 °С
- В комплекте:
 - фен
 - 4 насадки: редуцирующая, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная
 - прочный пластиковый кейс
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкой резиновой вставкой
- Напряжение: 220 В / 50 Гц
- Мощность: 1800 Вт
- Длина шнура: 2 м
- Вес комплекта/инструмента: 2,0/0,77 кг
- Габариты кейса: 310x290x110 мм