


КГ, КГ-ХЛ

кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами,
с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке



КОНСТРУКЦИЯ

- 1.Токопроводящая жила** - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей, предназначенных для работы в районах с тропическим климатом, изготовлены из медной проволоки, луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
- 2.Разделительный слой** - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле.
- 3.Изоляция** - из резины изоляционной. изолированные жилы имеют отличительную расцветку, сплошную или в виде продольной полосы. изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме заземляющей.
Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. Цвета красный, серый, белый и,если не в сочетании, зеленый и желтый не используются для расцветки жил многожильных кабелей.
- 4.Скрутка** - изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.
- 5.Разделительный слой** - поверх скрученных жил синтетическая пленка, или тальк, или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки.
- 6.Оболочка** - из резины шланговой, в одножильных кабелях допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции оболочки или удвоенной толщине изоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

климатическое исполнение У, хл, Т, категория размещения - 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации:

КГ от -40°С до +50°С

КГ-ХЛ от -60°С до +50°С

КГ-Т от -10°С до +55°С

Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева

производится при температуре не ниже-40°С

Строительная длина кабелей:

с номинальным сечением основных жил до 35 мм² включительно, не менее 150 м

с номинальным сечением основных жил от 50 до 120 мм², не менее 125 м

с номинальным сечением основных жил 150 мм² и выше, не менее 100 м

(по согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами)

Срок службы..... 4 года (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля)

гарантийный срок эксплуатации кабелей 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,

но не позднее 12 месяцев со дня изготовления

<i>Число и номинальное сечение жил, мм²</i>	<i>Ном. наружный диаметр кабеля, мм</i>	<i>Расчетная масса 1 км кабеля, кг</i>
1X2.5	6.7	80
1X4	8.0	110
1X6	9.0	150
1X10	11.1	230
1X16	12.4	310
1X25	14.6	450
1X35	16.4	590
1X50	19.0	820
1X70	21.5	1090
1X95	24.3	1400
1X120	27.7	1730
1X150	30.1	2070
1X185	32.7	2490
1X240	35.3	3150
1X300	40.1	3910
1X400	43.4	4980
2X0.75	8.2	90
2X1.0	8.5	100
2X1.5	9.4	130
2X2.5	11.2	190
2X4	13.5	280
2X6	15.5	380
2X10	21.1	680
2X16	23.7	920
2X25	28.4	1340
2X35	31.2	1680
2X50	38.0	2450
2X70	42.2	3170
2X95	47.4	4040
2X120	50.7	4800
2X150	57.5	6050
3X0.75	8.9	110
3X1.0	9.1	120
3X1.5	10.1	160
3X2.5	12.0	230
3X4	14.5	350
3X6	16.6	460
3X10	22.3	840
3X16	25.4	1130
3X25	30.4	1660
3X35	34.0	2150
3X50	39.5	2970
3X70	44.7	3930
3X95	50.9	5100
3X120	54.4	6150
3X150	63.0	7870
4X1.0	10.1	160
4X1.5	11.1	200
4X2.5	13.3	290
4X4	16.0	420

<i>Число и номинальное сечение жил, мм²</i>	<i>Ном. наружный диаметр кабеля, мм</i>	<i>Расчетная масса 1 км кабеля, кг</i>
4X6	18.5	590
4X10	24.4	1000

4X16	27.8	1400
4X25	33.7	2100
4X35	37.7	2730
4X50	43.8	3700
4X70	49.7	5000
4X95	56.6	6500
4X120	62.0	8120
4X150	69.2	9880
5X1.0	11.1	190
5X1.5	12.2	240
5X2.5	14.6	350
5X4	17.8	530
5X6	20.2	720
5X10	26.8	1250
5X16	30.9	1700
5X25	37.4	2600
5X35	44.5	3440
5X50	50.1	4580
5X70	54.5	5870
5X95	63.3	7820
5X120	67.0	9360
2X0.75+1X0.75	8.9	110
2X1+1X1	9.1	120
2X1.5+1X1.5	10.1	160
2X2.5+1X1.5	11.8	220
2X4+1X2.5	13.9	310
2X6+1X4	16.3	440
2X10+1X6	21.0	740
2X16+1X6	25.0	1070
2X25+1X10	30.0	1550
2X35+1X10	32.4	1890
2X50+1X16	37.9	2600
2X70+1X25	42.7	3400
2X95+1X35	48.0	4500
2X120+1X35	54.4	5800
2X150+1X50	57.5	6510
3X2.5+1X1.5	13.2	280
3X4+1X2.5	15.5	400
3X6+1X4	18.0	560
3X10+1X6	23.5	950
3X16+1X6	27.6	1300
3X25+1X10	33.1	1950
3X35+1X10	36.5	2400
3X50+1X16	42.4	3400
3X70+1X25	47.7	4500
3X95+1X35	53.9	5810
3X120+1X35	59.1	7280
3X150+1X50	64.9	8630

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 в частотой до 400 гц или постоянном напряжении 1000 в, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до +75°С.

Для кабелей в тропическом исполнении к марке кабеля добавляют через дефис букву «Т». Для кабелей в холодостойком исполнении к марке кабеля добавляют через дефис буквы «хл». Номинальное сечение нулевой жилы, жилы заземления и вспомогательных жил кабелей марки кг в зависимости от номинального сечения основных жил соответствуют нормативам.

<i>Число и номинальное сечение жил, мм²</i>	<i>Ном. наружный диаметр кабеля, мм</i>	<i>Расчетная масса 1 км кабеля, кг</i>
1X2.5	6.7	80
1X4	8.0	110
1X6	9.0	150
1X10	11.1	230
1X16	12.4	310
1X25	14.6	450
1X35	16.4	590
1X50	19.0	820
1X70	21.5	1090
1X95	24.3	1400
1X120	27.7	1730
1X150	30.1	2070
1X185	32.7	2490
1X240	35.3	3150
1X300	40.1	3910
1X400	43.4	4980
2X0.75	8.2	90
2X1.0	8.5	100
2X1.5	9.4	130
2X2.5	11.2	190
2X4	13.5	280
2X6	15.5	380
2X10	21.1	680
2X16	23.7	920
2X25	28.4	1340
2X35	31.2	1680
2X50	38.0	2450
2X70	42.2	3170
2X95	47.4	4040
2X120	50.7	4800
2X150	57.5	6050
3X0.75	8.9	110
3X1.0	9.1	120
3X1.5	10.1	160
3X2.5	12.0	230

3X4	14.5	350
3X6	16.6	460
3X10	22.3	840
3X16	25.4	1130
3X25	30.4	1660
3X35	34.0	2150
3X50	39.5	2970
3X70	44.7	3930
3X95	50.9	5100
3X120	54.4	6150
3X150	63.0	7870
4X1.0	10.1	160
4X1.5	11.1	200
4X2.5	13.3	290
4X4	16.0	420

<i>Число и номинальное сечение жил, мм²</i>	<i>Ном. наружный диаметр кабеля, мм</i>	<i>Расчетная масса 1 км кабеля, кг</i>
4X6	18.5	590
4X10	24.4	1000
4X16	27.8	1400
4X25	33.7	2100
4X35	37.7	2730
4X50	43.8	3700
4X70	49.7	5000
4X95	56.6	6500
4X120	62.0	8120
4X150	69.2	9880
5X1.0	11.1	190
5X1.5	12.2	240
5X2.5	14.6	350
5X4	17.8	530
5X6	20.2	720
5X10	26.8	1250
5X16	30.9	1700
5X25	37.4	2600
5X35	44.5	3440
5X50	50.1	4580
5X70	54.5	5870
5X95	63.3	7820
5X120	67.0	9360
2X0.75+1X0.75	8.9	110
2X1+1X1	9.1	120
2X1.5+1X1.5	10.1	160
2X2.5+1X1.5	11.8	220
2X4+1X2.5	13.9	310
2X6+1X4	16.3	440
2X10+1X6	21.0	740
2X16+1X6	25.0	1070
2X25+1X10	30.0	1550
2X35+1X10	32.4	1890
2X50+1X16	37.9	2600
2X70+1X25	42.7	3400
2X95+1X35	48.0	4500
2X120+1X35	54.4	5800
2X150+1X50	57.5	6510
3X2.5+1X1.5	13.2	280

3X4+1X2.5	15.5	400
3X6+1X4	18.0	560
3X10+1X6	23.5	950
3X16+1X6	27.6	1300
3X25+1X10	33.1	1950
3X35+1X10	36.5	2400
3X50+1X16	42.4	3400
3X70+1X25	47.7	4500
3X95+1X35	53.9	5810
3X120+1X35	59.1	7280
3X150+1X50	64.9	8630

Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы, цвет изоляции жил согласно таблице:

		Цвет изоляции жилы				
Число жил в кабеле, шт.	Порядковый номер жилы					
	1	2	3	4	5	
2	Серый/ натуральный	Синий	-	-	-	
3	Серый/ натуральный	Коричневый	Черный	-	-	
	Серый/ натуральный	Синий	Зелёный- желтый	-	-	
4	Серый/ натуральный	Коричневый	Черный	Синий	-	
	Серый/ натуральный	Коричневый	Черный	Зелёный- жёлтый	-	
5	Серый/ натуральный	Коричневый	Черный	Синий	Зелёный- жёлтый	