



Артикул	ФТ-1600
Мощность, Вт	1600
Кол-во режимов	2
Макс. температура (I / II режим), °C	350/550
Производительность (I / II режим), л/мин	350/550
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Функции	
Регулировка воздушного потока	ступенчатая
Защита от перегрева	●
Комплект насадок	●
Скоба подвеса	●
Комплектация	
Фен технический, шт.	1
Насадка плоская, шт.	1
Насадка редукционная, шт.	1
Насадка для стекла, шт.	1
Упаковка	
Габариты, см	30 x 23.5 x 8.5
Масса изделия / в упаковке, кг	0.7/1.1



Упаковка:
коробка картонная



Артикул	ФТ-2000
Мощность, Вт	2000
Кол-во режимов	2
Макс. температура (I / II режим), °C	350/650
Производительность (I / II режим), л/мин	350/550
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Функции	
Регулировка воздушного потока	ступенчатая
Защита от перегрева	●
Комплект насадок	●
Скоба подвеса	●
Комплектация	
Фен технический, шт.	1
Насадка плоская, шт.	1
Насадка редукционная, шт.	1
Насадка для стекла, шт.	1
Упаковка	
Габариты, см	30 x 23.5 x 8.5
Масса изделия / в упаковке, кг	0.7/1.1



Упаковка:
коробка картонная