

Сверла по металлу, сталь P6M5,
ПРОФ-А
29625
серия «ПРОФЕССИОНАЛ»



Преимущества

- Сверла изготовлены из быстрорежущей стали P6M5 что обеспечивают высокую стойкость рабочей кромки даже в условиях высоких нагрузок

Описание

Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании.

Применение

Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм², цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.

Техническая информация

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Материал	Тип спирали	Угол заточки, °	Крестообразная подточка	Класс точности
29625-0.8	0.8	10	30	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-0.9	0.9	11	32	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-1	1.0	12	34	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-1.1	1.1	14	36	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-1.2	1.2	16	38	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-1.3	1.3	16	38	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-1.4	1.4	18	40	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
29625-1.5	1.5	18	40	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A

⊖ 29625-1.6	1.6	20	43	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-1.7	1.7	20	43	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-1.8	1.8	22	46	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-1.9	1.9	22	46	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-10	10.0	87	133	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-10.2	10.2	87	133	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-10.5	10.5	87	133	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-11	11.0	94	142	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-12	12.0	101	151	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-12.5	12.5	101	151	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-13	13.0	101	151	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2	2.0	24	49	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.1	2.1	24	49	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.2	2.2	27	53	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.3	2.3	27	53	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.4	2.4	30	57	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.5	2.5	30	57	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.6	2.6	30	57	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.7	2.7	33	61	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.8	2.8	33	61	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-2.9	2.9	33	61	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-3	3.0	33	61	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-3.1	3.1	36	65	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-3.2	3.2	36	65	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-3.3	3.3	36	65	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
⊖ 29625-3.4	3.4	39	70	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A

▼ 29625-7	7.0	69	109	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
▼ 29625-7.5	7.5	69	109	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
▼ 29625-8	8.0	75	117	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
▼ 29625-8.5	8.5	75	117	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
▼ 29625-9	9.0	81	125	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
▼ 29625-9.5	9.5	81	125	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A
▼ 29625-6.7	6.7	63	101	быстрорежущая сталь P6M5	Шлифованная U-образная	135	есть	A