


Буры SDS-Plus  
29314  
серия «ПРОФЕССИОНАЛ»



#### Преимущества

- Повышенный ресурс благодаря усиленному наконечнику из твердого сплава ВК85.
- **БЫСТРЫЙ:** конструкция головки бура из наконечника с двумя резами и центрирующим острием для быстрого сверления.
- **ДИНАМИЧНЫЙ:** геометрия наконечника в форме зубила для динамичного и агрессивного врезания в материал.
- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ:** спираль 4С с усиленным сердечником обеспечивает оптимальное соотношение между устойчивостью к излому бура и быстрым отводом шлама, подавляет вибрацию и способствует лучшей передаче энергии удара непосредственно на твердосплавный резец.
- Износостойкое покрытие защищает от коррозии.

#### Описание

При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это профессиональный инструмент, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus. Широкий размерный ряд буров позволит решить любую задачу по сверлению бетона, кирпича или камня.

#### Применение

Предназначены для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках. Используются на легких и средних перфораторах с зажимом SDS-plus.

#### Техническая информация

Артикул	Диаметр бура, мм	Длина бура, мм	Рабочая длина бура, мм	Тип наконечника	Геометрия наконечника	Материал наконечника	Материал корпуса бура	Тип спирали
<a href="#">29314-1000-12</a>	12	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-1000-14</a>	14	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-1000-16</a>	16	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-1000-18</a>	18	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-1000-20</a>	20	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-1000-22</a>	22	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-1000-25</a>	25	1000	950	двухрезцовый	с центрирующим острием	ВК85	сталь 40Х	Спираль 4С с усиленным сердечником







<a href="#">29314-800-20</a>	20	800	750	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-800-22</a>	22	800	750	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-800-25</a>	25	800	750	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-210-07</a>	7	210	160	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-260-22</a>	22	260	210	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-460-22</a>	22	460	410	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-600-12</a>	12	600	550	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником
<a href="#">29314-600-25</a>	25	600	550	двухрезцовый	с центрирующим острием	BK85	сталь 40X	Спираль 4С с усиленным сердечником