



Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e (100% Fluke Component Tested), LSZH, 1 м, серый

Партномер

PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

Основные
характеристики

Тип разъемов: RJ45 - RJ45

Категория (TIA/EIA): 5e

Внешняя оболочка: LSZH

Калибр AWG: 26 AWG

Число и диаметр

проводок 7 x 0,16 мм

проводника:

Конструкция кабеля: F/UTP

Количество пар: 4

Длина: 1 м

Цвет кабеля: серый

Оболочка

Внешний диаметр кабеля: 5,1 мм

Проводник

Конструкция проводников: многопроволочная (stranded)

Номинальный диаметр проводника: 0,48 мм

Диаметр проводника в изоляции: 0.9 мм

Цвет витых пар: Белый/Оранжевый x Оранжевый; Белый/Зеленый x Зеленый;
Белый/Синий x Синий; Белый/Коричневый x Коричневый

Схема разводки проводников: T568B

Разъемы

Материал корпуса разъемов: поликарбонат (PC, UL 94V-0)

Материал литых колпачков: малодымный безгалогенный компаунд LSZH

Материал ножей контакта: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ "") поверх 2,54 мкм никелировки

Электрические характеристики

Максимальный ток: 1.5 А

Контактное сопротивление (макс.): 20 мОм

Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Электрическая прочность:	1000 В/1 мин
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Количество циклов коммутации (мин.):	750
Относительная влажность (макс.):	93 %
Усилие на разрыв (кабель/разъем):	89 Н

Стандарты

Пожаробезопасность NEC:	CM
Пожаробезопасность UL:	UL 1581 VW-1

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/e5b/5261_EXW1.pdf)	Отказ в регистрации декларации о соответствии продукции - патч-корды, разъемы, вставки (00550)	15.04.2020 13.04.2120
Смотреть PDF (/upload/iblock/532/5191_otkaznoe_253.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253)	13.05.2019 12.05.2119