

## Комплект для самостоятельного заземления



Размеры



Комплект для самостоятельной организации качественного заземления газового котла и оборудования. Подключается к шине уравнивания потенциалов в распределительный щит путём круглых или плоских проводников (например, проволоки диаметром 10 мм<sup>2</sup> или проводом ПВ-1 10 мм<sup>2</sup>). С помощью комплекта заземления можно легко организовать заземление даже в стеснённых условиях, например, в подвале дома.

### Преимущества комплекта:

- Слой цинкования 130 мкм (превышает требования ГОСТ Р МЭК 62561-2)
- 20 мм стержни без использования муфт и токопроводящей пасты
- Соблюдение ПУЭ по подключению заземления
- Средний срок службы - до 50 лет!

Комплект включает:

- 1,5-метровые горячеоцинкованные стержни заземлителя 20 мм – 4шт.
- Соединитель заземлитель-проводник – 1шт.
- Наконечник для забивания – 1шт.
- Насадка для заглубления заземлителя – 1шт.
- Антикоррозийная лента 10 м – 1шт.
- Инструкция по монтажу – 1шт.

Тип	Наименование	Вес упаковки, кг.	Габаритные размеры, мм	Арт. №
ЕК 219 20 ST FT	Комплект заземления 6м	16,5 кг	1540 x 202 x 90	5000 756