

Щитки сварщика с АСФ* Ямал

АСФ Ямал - вид изнутри



чувствительность

задержка высветления

АСФ Ямал - вид снаружи



солнечная батарея
оптические датчики

фирменный флажок держателя регулятора степени затемнения



ШЛИФОВКА!

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА!

БАЗОВАЯ ЗАЩИТА

Оптические свойства АСФ Ямал 1/1/1/2:

- 1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший по показателю. Данный показатель определяет степень нежелательного оптического действия.
- 1 КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Лучший по показателю "прозрачность" и отсутствие помутнения.
- 1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - затемнение практически одинаково в любой точке поверхности.
- 2 КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Определяет видимое изменение затемнения светофильтра, когда взгляд направлен не под прямым углом к его поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	4/9-13
Видимая область	92×42 мм
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Время затемнения	0,0005 с
Время осветления	0,1-0,9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	есть
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть
Температура применения	от -5°С до +70°С
Гарантия	1 год

Применение:



СТРОЖКА

CRYSTALINE® Ямал *Favori*T



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek® (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Ямал Favori®T	51245
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал Favori®T	05145
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Ямал Favori®T	01245

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла
00635	Комплект панорамных покровных стекол, РС с покрытием Алмаз	5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза	Комплект 10 шт.

CRYSTALINE® Ямал *BIOT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek® (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	57545
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал BIOT®	07545
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	01745

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00235	Комплект покровных стекол, РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза	Комплект 10 шт.

CRYSTALINE® Ямал *PRESIDENT*

Рекомендован с касками с укороченным козырьком



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek® (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противозвучными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал PRESIDENT	05545

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00235	Комплект покровных стекол, РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза	Комплект 10 шт.

● **KH** - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры) ● **HH** - щиток сварщика с наголовным креплением ● **HHB** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)