

# Технические данные продукта **GSL000648**

## Характеристики

### Описание

Диапазон	Glossa
Тип изделия или компонента	Одна розетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Оттенок цвета	Pearl
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцева
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий
Высота	82 мм
Ширина	82 мм
Глубина	44 мм
Глубина встраивания	28 мм
Масса продукта	0.097 кг

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP44
сертификация	EAC
стандарты	TP TC 004/2011

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.