

Бренд	MASTECH		UNI-T			
Фото						
Артикул	13-2008	13-2026	13-0055	13-0056	13-0057	13-0058
Модель	MAS838	MS8238	UT33A+	UT33B+	UT33C+	UT33D+
Ключевые особенности модели	Измерение температуры, защитный бампер	Проверка батареек, защитный бампер	Измерение переменного тока и емкости	Тест батареек, DATA HOLD	Измерение температуры, DATA HOLD	NCV, DATA HOLD
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Автоматический выбор диапазона			●			
Автовывключение			●	●	●	●
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток			10 A			
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ
Емкость			2 mF			
Измерение температуры	-20~1000 °C				-40~1000 °C	
Проверка заряда батареек		●		●		
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр						●
Подсветка дисплея				●	●	
Удержание данных	●	●		●	●	●
Индикатор NCV						●
Проверка транзисторов						

## ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТР-ПРОБНИКИ

Это приборы 2 в 1 – тестер напряжения и мультиметр, позволяющие проверять наличие напряжения контактным и бесконтактным методами и обладающие функционалом мультиметра – измерением напряжений, токов, сопротивления, имеют прозвонку и тест диодов.

Бренд	MASTECH	
Фото		
Артикул	13-2044	13-2045
Модель	MS8211	MS8211D
Ключевые особенности модели	Мультиметр-пробник с NCV	Мультиметр-пробник с измерением токов, с тестом логических уровней
Категория безопасности	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000
Автоматический выбор диапазона	●	●
Автовывключение	●	●
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V
Постоянный ток		200 mA
Переменный ток		200 mA
Сопротивление	20 MΩ	20 MΩ
Проверка диодов	●	●
Тест целостности цепи	●	●
Удержание данных	●	●
Индикатор NCV	●	