

НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

REXANT

**БИТЫ 5-10 ШТ.**

Бита (насадка) для закручивания крепежа (саморезы, винты) с соответствующим шлицем (Ph/Pz/Torx/Hex/Sl). Произведена из стали S2 и закалена до оптимальной твердости, чем обусловлен высокий ресурс. Шестигранный хвостовик E6,3 обеспечивает быструю и надежную фиксацию в профессиональных шуруповертах, при этом также хорошо подходит для бытовых шуруповертов. Применяются с шуруповертом или отверткой.



Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты	Сталь	Хвостовик	В упаковке			
12-6212	PH ⊕	1	50 мм	S2	E6,3 (1/4")	Шестигранный			
12-6222		2							
12-6312	PZ ⊕	1	50 мм						
12-6322		2							
92-0409	PH ⊕	2	110 мм						
92-0410		2	127 мм						
92-0411		2	150 мм						
92-0412		2	90 мм						
92-0413		1	50 мм						
92-0414		2	25 мм						
92-0415		2	50 мм						
92-0416		2	70 мм						
92-0417		3	50 мм						
92-0418		PZ ⊕					1		
92-0419	2								
92-0420	3								
92-0421	3	S2					E6,3 (1/4")	Шестигранный	
92-0422	HEX ⊙								4
92-0423									5
92-0424	6								
92-0425	10								
92-0426	15								
92-0427	20								
92-0428	Torx ⊛		25						
92-0429			27						
92-0430			30						
92-0431		40							

**БИТЫ 1-2 ШТ.**

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты	Сталь	Хвостовик	В упаковке	
92-0409-1	PH ⊕	2	110 мм	S2	E6,3 (1/4")	Шестигранный	
92-0410-1		2	127 мм				
92-0411-1		2	150 мм				
92-0412-1	PH ⊕	2	90 мм	S2	E6,3 (1/4")	Шестигранный	
92-0413-1		1	50 мм				
92-0414-1		2	25 мм				
92-0415-1		2	50 мм				
92-0415-2		2	50 мм				
92-0416-1		2	70 мм				
92-0417-1		3	50 мм				
92-0418-1		1					
92-0419-1		PZ ⊕					2
92-0420-1							3
92-0421-1	3						
92-0422-1	HEX ⊙	4		S2	E6,3 (1/4")	Шестигранный	
92-0423-1		5					
92-0424-1		6					
92-0425-1		10					
92-0426-1	15	Torx ⊛					
92-0427-1	20						
92-0428-1	25						
92-0429-1	27						
92-0430-1	30						
92-0431-1	40						