



Рекомендуем использовать с лампочками FERON



LB-374 LB-375 LB-377 LB-376 LB-371 LB-37 LB-372

ПРИМЕНЕНИЕ:

Праздничное оформление улиц, декоративная подсветка мостов и больших зданий, с их помощью можно выгодно подчеркнуть архитектурные детали. Ими украшают деревья, фонарные столбы, используют в качестве декора скверов и парков. Особой популярностью белты пользуются при оформлении кафе, баров, беседок, рекламных вывесок и витрин – это и красивая подсветка, и праздничное украшение одновременно.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможно соединение в линию, максимальная мощность – 3680 Вт.
- Отсутствует кратность резки – при необходимости можно отрезать гирлянду в любом месте. Только не забудьте позаботиться об изоляции.
- Параллельная схема подключения – при перегорании одной лампочки, остальные продолжают светить.
- Цоколи выполнены из нержавеющей материала – латуни.
- На каждом патроне есть уплотнительное кольцо, что обеспечивает гирлянде уровень влагозащищенности IP65.
- Широкий диапазон рабочих температур -40 +70 – позволяет использовать гирлянду в любых климатических условиях.



Модель	CL25-25	CL50-50	CL50-100
Артикульный номер	29880	29881	29882
Номинальное напряжение:	230В/50Гц		
Количество патронов E27	100 шт.	100 шт.	200 шт.
Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон	37Вт	37Вт	18Вт
Расстояние между патронами	250 мм	500 мм	
Длина гирлянды	25м	50м	100м
Лампы, подходящие для применения	Лампы накаливания или LED		
Возможность подключения в линию	есть		
Материал провода	медь		
Материал оболочки гирлянды	Полимер (каучук+ПВХ)		
Режим работы	Статическое свечение		
Сечение провода	2*1,5 мм ²		