




DSP-09



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-09-LED предназначены для внутреннего и внешнего освещения производственных, коммерческих помещений и других мест с повышенной степенью влажности и запыленности. Светильники легко подключаются, не требуют предварительного разбора.



- Эффективность до 142 лм/Вт
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната (класс ударопрочности IK08)
- Реализована сквозная проводка
- Тип установки: подвесной, накладной
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель, что уменьшает габариты коробки и позволяет подключать светильник без предварительного разбора



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-09-18-4K-IP65-LED	18	170-265	4000	2350	>0,85	до 40	570 x 100 x 73	4650230 93975 3
DSP-09-18-6.5K-IP65-LED	18	170-265	6500	2350	>0,85	до 40	570 x 100 x 73	4650230 93976 0
DSP-09-36-4K-IP65-LED	36	170-265	4000	5100	>0,95	до 20	1170 x 100 x 73	4650230 93977 7
DSP-09-36-6.5K-IP65-LED	36	170-265	6500	5100	>0,95	до 20	1170 x 100 x 73	4650230 93978 4
DSP-09-46-4K-IP65-LED	46	170-265	4000	6200	>0,95	до 16	1470 x 100 x 73	4650230 93979 1
DSP-09-46-6.5K-IP65-LED	46	170-265	6500	6200	>0,95	до 16	1470 x 100 x 73	4650230 93980 7

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.