

Аккумуляторная прямая шлифмашина

DGD800

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Инструмент для шлифовки кромок, углов и для работ в труднодоступных местах.

- Удлиненная передняя часть для упрощения работы в труднодоступных местах.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Возможность установки цанги до 8 мм.
- Удобная обрешиненная ручка.

Варианты комплектаций

DGD800Z Цанга 6 мм, ключ 2 шт.

Цанга:	6 мм
Диаметр шлифовального круга:	38 мм
Частота холостого хода:	25 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	402 x 82 x 118 мм
Вес (EPTA):	1,7–2,2 кг

Акк. шлифмашина по гипсокартону

DSL800

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0



Bluetooth

Шлифовальная машина для работ с гипсокартоном.

- Бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск.
- Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой.
- Телескопическая рукоятка, удобный хват, ремень.

Варианты комплектаций

DSL800Z Шестигранный ключ 5 мм, шлифовальный диск 225 мм, липучка K120, опора мягкая 210 мм.

Диаметр подошвы:	210 мм
Диаметр шлифовального диска:	225 мм
Крепление шлифовальных дисков:	липучка
Частота холостого хода:	1000–1800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	1100(1 520) x 259 x 273 мм
Вес (EPTA):	4,5–4,7 кг

199937-7 Удлинитель для рукоятки с поясным упором

Опорные тарелки:

199938-5 - Жесткая

199940-8 - Средняя

199939-3 - Мягкая

Абразивные диски 225 мм

B-68389 P40

B-68395 P80

B-68404 P120

B-68410 P180

B-68426 P320

Аккумуляторный универсальный резак

DTM52

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Новинка

XPT
AVT
BL
MOTOR

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Многофункциональный инструмент для ремонтных и строительных работ с системой крепления Starlock

- Технология AVT обеспечивает сверхнизкую вибрацию.
- Совместим с системами крепления STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX.
- Совместимость со STARLOCK MAX позволяет работать в тяжелых условиях, например при резке арматуры.
- Угол колебания 3,6° разработан для более быстрой резки и шлифовки.
- Эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель.
- Светодиодная лампа с функцией послесвечения.
- Ручная регулировка скорости позволяет работать с различными материалами.
- 12 положений полотна через каждые 30° (от 0° до 360°).
- Функция плавного пуска.
- Система пылеудаления для подключения к пылесосу (опционально).

Варианты комплектаций

DTM52Z -

DTM52RTJX1 Кейс МакРас, полотна 3 шт., быстрое з/у, 2x5,0 А·ч.

Число колебаний в минуту:	10000–20000 об/мин
Угол колебаний :	1,8° (полный 3,6°)
Тип крепления оснастки:	STARLOCK/ STARLOCK PLUS/STARLOCK MAX
Габаритные размеры (ДxШxВ):	305x95x125 мм
Вес (EPTA):	1,7–2,0 кг

Аккумуляторный универсальный резак

DTM50

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



STARLOCK

Мультиутил для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.

- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- 12 фиксированных положений насадки 0–360° с шагом 30°.
- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Функция защиты от случайного запуска.

Варианты комплектаций:

DTM50RFE Быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, кейс, ключ.

DTM50Z Ключ.

Число колебаний в минуту:	6000–20000 об/мин
Угол колебаний:	1,6° (полный 3,2°)
Тип крепления оснастки:	OIS
Габаритные размеры (ДxШxВ):	324x80x122 мм
Вес (EPTA):	1,8 - 2 кг