

Молоток отбойный

HM1214C Адаптирован под хвостовик SDS-max **220V** **1510 Вт**

Отбойный молоток тяжелого класса для сложных работ по разрушению.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Отсутствие ударов при работе на холостом ходу.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Противоскользящая салфетка	+

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	19,9 Дж (ЕРТА)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	950—1900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	700 x 129 x 265 мм
Вес:	12,3 кг
Шнур питания:	5,0 м



SOFT NOLOAD AVT

Молоток отбойный

HM1111C Адаптирован под хвостовик SDS-max **220V** **1300 Вт**

Отбойный молоток среднего класса для работ по разрушению.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Возможность подключить систему пылеудаления.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Противоскользящая салфетка	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Энергия удара:	11,2 Дж (ЕРТА)
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	528 x 126 x 247 мм
Вес:	8,0 кг
Шнур питания:	4,0 м



SOFT NOLOAD AVT

Молоток отбойный

HM1101C Адаптирован под хвостовик SDS-max **220V** **1300 Вт**

Отбойный молоток для работ по разрушению.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Противоскользящая салфетка	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Энергия удара:	11,5 Дж (ЕРТА)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	528 x 115 x 247 мм
Вес:	7,3 кг
Шнур питания:	4,0 м



Молоток отбойный

HM0871C Адаптирован под хвостовик SDS-max **220V** **1100 Вт**

Легкий отбойный молоток.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Противоскользящая салфетка	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	8,1 Дж (ЕРТА)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	466 x 116 x 230 мм
Вес:	5,8 кг
Шнур питания:	5,0 м



SOFT NOLOAD AVT