



Лобзик





4326

Лобзик с системой пылеотвода.

- Сквозная система пылеудаления.
- Прозрачный сдвижной пылезащитный кожух.
- Наклонная резка под углом 45 ° вправо для обеспечения высокой производительности резки.

Комплектация:

Пильное полотно	+
Ключ	+

220V

450 Вт

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила	
Дерево:	65 мм
Сталь:	6 мм
Частота холостого хода:	3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	224 x 77 x 197 мм
Вес:	1,9 кг
Шнур питания:	2,0 м

64 W

Таблица сравнения сетевых лобзиков																		
Модель		Потребляемая мощность, Вт	Форма ручки	Система крепления полотна	Длина хода, мм	Глубина распила, мм		Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Регулировка маятникового хода	Система пылеудаления	Подсветка	Кейс	Вес, кг	Угловые щетки
						Дерево	Сталь											
Лобзик 135 мм 4350	4350FCT	720	D образная	Быстро-сменный	26	135	10	800-2800	+	+	+	+	+	+	+	+	2,7	419
	4350CT			Быстро-сменный											-			
Лобзик 135 мм 4351	4351FCT	720	Г образная	Быстро-сменный	26	135	10	800-2800	+	+	+	+	+	+	+	+	2,6	419
	4351CT			Быстро-сменный											-			
Лобзик 90 мм JV0600K	JV0600K	650	D образная	Быстро-сменный	23	90	10	500-3100	+	+			+	+		+	2,4	64
Лобзик 65 мм 4329	4329K	450	D образная	Быстро-сменный	18	65	6	500-3100	+	+			+	+		+	1,9	64
	4329			Быстро-сменный												-		
Лобзик 4328	4328	450	D образная	Быстро-сменный	18	65	6	500-3100	+	+			+	+			1,8	64
Лобзик 4327	4327	450	D образная	Ключевой зажим	18	65	6	500-3100	+	+				+			1,9	64
Лобзик 4326	4326	450	D образная	Ключевой зажим	18	65	6	500-3100	+					+			1,9	64