

Makita[®]

 220 В

Строительный фен

HG5030K



HG5030K

Строительный фен с 2 скоростями.



Особенности модели:

- 2 настройки температуры (350 и 500° С).
- 2-скорости настройки воздушного потока (300 и 500 л / мин).
- Подача до 500 л / мин при 500° С.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Эргономичная ручка из мягкой резины для удобной работы.
- Защита от перегрева.

Функции и технологии:



Двойная защитная изоляция



Кейс



Электронная 2х ступенчатая передача

*Технические характеристики:

Макс. потребляемая мощность:	1 600 Вт
Диапазон температуры:	50 - 600°
Температура воздуха:	
300 л/мин	350°
500 л/мин	500°
Размеры (ДхШхВ):	233x80x208 мм
Вес:	0,56 кг
Шнур питания:	2 м

*Вариант комплектации HG5030K:

Кейс	x1
Набор насадок	x4

Модельный ряд строительных фенов



Рекомендуемые аксессуары для строительных фенов

P-71417 (PR00000028)

Сопло широкое с широкой щелью

P-71417, P-33679

Сопло с защитой стекла

P-71423 (PR00000029)

Сопло широкое с узкой щелью

P-71439 (PR00000031)

Сопло круглое 20 мм

P-71445 (PR00000030) P-71445, P-33700

Сопло с отражателем



МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
107143, Россия, г. Москва
ул. Пермская, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск
ул. Брикета, д. 33
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы
Ул. Коммунальная, д. 39
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921