

► **Силовые удлинители на пластиковой катушке без заземления**

Мощность 1300 Вт, сила тока 6 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-3102	ПВС 2×0,75	4	20
	481S-3103	ПВС 2×0,75	4	30
	481S-3104	ПВС 2×0,75	4	40
	481S-3105	ПВС 2×0,75	4	50

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

	481S-3202	ПВС 2×1	4	20
	481S-3203	ПВС 2×1	4	30
	481S-3204	ПВС 2×1	4	40
	481S-3205	ПВС 2×1	4	50

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	481S-3302	ПВС 2×1,5	4	20
	481S-3303	ПВС 2×1,5	4	30
	481S-3304	ПВС 2×1,5	4	40
	481S-3305	ПВС 2×1,5	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	481S-3802	ПВС 2×2,5	4	20
	481S-3803	ПВС 2×2,5	4	30
	481S-3804	ПВС 2×2,5	4	40
	481S-3805	ПВС 2×2,5	4	50

► **Вилки**

Без заземления

Внешний вид	Артикул	Цвет	Напряжение, В	Сила тока, А
	C113	Белый	250	6
	C0113	Черный	250	6

Прямые с заземлением

	C101	Белый	250	16
	C1010	Черный	250	16

Угловые с ушком с заземлением

	C112	Белый	250	16
	C0112	Черный	250	16

Угловые с заземлением

	C105	Белый	250	16
	C0105	Черный	250	16

► **Штепсельные гнезда**

Без заземления

Внешний вид	Артикул	Цвет	Напряжение, В	Сила тока, А
	C115	Белый	250	10
	C0115	Черный	250	10
	C102	Белый	250	16
	C1020	Черный	250	16

► **Силовые удлинители на пластиковой катушке с заземлением**

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-3402	ПВС 3×0,75	4	20
	481S-3403	ПВС 3×0,75	4	30
	481S-3404	ПВС 3×0,75	4	40
	481S-3409	ПВС 3×0,75	4	50

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	481S-3502	ПВС 3×1	4	20
	481S-3503	ПВС 3×1	4	30
	481S-3509	ПВС 3×1	4	40
	481S-3505	ПВС 3×1	4	50

Мощность 3700 Вт, сила тока 16 А

	481S-3602	ПВС 3×1,5	4	20
	481S-3603	ПВС 3×1,5	4	30
	481S-3604	ПВС 3×1,5	4	40
	481S-3605	ПВС 3×1,5	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	481S-3702	ПВС 3×2,5	4	20
	481S-3703	ПВС 3×2,5	4	30
	481S-3704	ПВС 3×2,5	4	40
	481S-3705	ПВС 3×2,5	4	50

► **Силовые удлинители на металлической катушке с заземлением**

Мощность 3700 Вт, сила тока 16 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-3903	КГ 3×1,5	4	30
	481S-3904	КГ 3×1,5	4	40
	481S-3905	КГ 3×1,5	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	481S-4003	КГ 3×2,5	4	30
	481S-4004	КГ 3×2,5	4	40
	481S-4005	КГ 3×2,5	4	50

► **Светодиодные прожекторы**

Световая температура 6500 К

Внешний вид	Артикул	Мощность	Защита
	1413658	10	IP65
	1413665	20	IP65
	1413672	30	IP65
	1413689	50	IP65