


Монтажная рейка, усиленная




Тип	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		мм	мм				
MS5030P0220FT	50 x 30	3		220	1	69,000	6349404
MS5030P0260FT	50 x 30	3		260	1	81,500	6349412
MS5030RP0300FT	50 x 30	3		300	1	94,000	6349439
MS5030P0340FT	50 x 30	3		340	1	107,000	6349447
MS5030P0380FT	50 x 30	3		380	1	119,000	6349463

Sl. Сталь €/шт.
FT Горячая оцинковка

Усиленная профильная рейка. С фиксированной длиной, с прямоугольными отверстиями и шлицем шириной 22 мм.

Монтажная рейка, усиленная




Тип	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		мм	мм				
MS5030P0200FT	50 x 30	3		200	1	57,000	1121391
MS5030P0300FT	50 x 30	3		300	1	85,000	1121243
MS5030P0400FT	50 x 30	3		400	1	113,000	1121278
MS5030P0500FT	50 x 30	3		500	1	141,000	1121405
MS5030P0600FT	50 x 30	3		600	1	170,000	1121294
MS5030P0700FT	50 x 30	3		700	1	198,000	1121332
MS5030P0800FT	50 x 30	3		800	1	235,000	1121308
MS5030P0900FT	50 x 30	3		900	1	255,000	1121336
MS5030P1500FT	50 x 30	3		1500	1	424,000	1121363

Sl. Сталь €/шт.
FT Горячая оцинковка

Усиленная профильная рейка со сквозной перфорацией и шириной шлица 22 мм.

Монтажная рейка, усиленная




Тип	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
		мм	мм				
MS5030P1000FT	50 x 30	3		1000	1	282,500	1121448
MS5030P2000FT	50 x 30	3		2000	2	282,500	1121464
MS5030P3000FT	50 x 30	3		3000	3	282,500	1121466
MS5030P6000FT	50 x 30	3		6000	6	282,500	1121472

Sl. Сталь €/100 м
FT Горячая оцинковка

Усиленная профильная рейка со сквозной перфорацией и шириной шлица 22 мм.

Защитный колпачок MS5030




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

PE Полиэтилен €/100 шт.

Защитный колпачок для профильных реек типа CPS 5 и CPS 5G.

Монтажная рейка, усиленная



Тип	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
		мм	мм				
MS4121P2000FS	41x21	2		2000	2	175,000	1122918
MS4121P3000FS	41x21	2		3000	3	141,900	1122920
MS4121P6000FS	41x21	2		6000	6	141,900	1122922

Sl. Сталь €/100 м
FS оцинкован конвейерным методом

Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм.