

Клещи вязальные

(клещи рабица)

DIN ISO 9242

99
0

- > для скручивания и резания вязальной проволоки из рулона за один рабочий ход: быстро, надежно и экономично
- > пользуются наибольшим спросом в мире благодаря непревзойденно высокой точности и длительному сроку службы
- > режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза примерно 61 HRC
- > специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закаленная в масле

99 00 220 K12 :

с маленькой головкой 12 мм, специально для укладки кафеля



99 00 200



99 00 220



99 00 250



99 00 280



99 00 300



99 00 220 K12

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки		
							☾ mm	☼ mm	⚖ g
99 00 200	014393	200					1,8	1,4	230
99 00 220	013273	220					2,4	1,6	315
99 00 250	013280	250	✔	фосфатированные, черного цвета	полированная		2,4	1,6	400
99 00 280	014096	280					2,8	1,8	455
99 00 300	014409	300					3,1	1,8	510
99 00 220 K12	027812	220	✔	фосфатированные, черного цвета	полированная		2,4	1,6	315
99 01 200	021452	200					1,8	1,4	247
99 01 220	021469	220					2,4	1,6	334
99 01 250	021483	250	✔	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	2,4	1,6	429
99 01 280	021490	280					2,8	1,8	499
99 01 300	014416	300					3,1	1,8	548
99 04 220	048398	220					2,4	1,6	321
99 04 250	048213	250	✔	оцинкованные, с глянцевой поверхностью			2,4	1,6	398
99 04 280	048220	280					2,8	1,8	457