


ОСОБЕННОСТИ:

- Новая линейка компактных прожекторов с высоким световым потоком 95Lm/W.
- Устойчиво работают при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C.
- Драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности, PF - более 0,95, и низкий уровень гармонических колебаний тока в питающей сети (THD < 20%).

Модель:	LL-918				LL-919			LL-920		
Код ЭТМ:								6111592		
Артикул:	29489	29490	29491	29492	29493	29494	32101	29495	29496	
Цвет:	черный		белый		черный		белый		черный	белый
Мощность:	10W				20W			30W		
Напряжение:	230V / 50Hz									
Световой поток:	950Lm				1900Lm			2850Lm		
Световая температура:	6400K	4000K	6400K	6400K	4000K	6400K	6400K	4000K	6400K	
Класс защиты:	I									
Степень защиты:	IP65									
Срок службы:	30 000 часов									
Размеры,мм (ВхДхШ):	115 x 108 x 26мм				121 x 114 x 26мм			186 x 140 x 32мм		
Рабочая температура:	от -40°C до +50°C									
Гарантия:	2 года									



*В сентябре ожидается поступление 200W, 250W, 300W.

ОСОБЕННОСТИ:

- Новая линейка компактных прожекторов с высоким световым потоком 95Lm/W.
- Устойчиво работают при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C.
- Драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности, PF - более 0,95, и низкий уровень гармонических колебаний тока в питающей сети (THD < 20%).

Модель:	LL-921	LL-922	LL-923	LL-924	LL-925	LL-926		
Код ЭТМ:	1964217	4195100	6113785					
Артикул:	32102	29497	29498	32103	32104	29499	29500	29501
Цвет:	черный	белый			черный			
Мощность:	50W	100W	150W	200W	250W	300W		
Напряжение:	230V / 50Hz							
Световой поток:	4750Lm	9500Lm	14250Lm	19000Lm	23750Lm	28500Lm		
Световая температура:	6400K	4000K	6400K		6400K			
Класс защиты:	I							
Степень защиты:	IP65							
Срок службы:	30 000 часов							
Размеры,мм (ВхДхШ):	198x167x28мм	267x195x38мм	370x277x48мм	439x346x56мм	484x381x56мм	529x415x55мм		
Рабочая температура:	от -40°C до +50°C							
Гарантия:	2 года							