



## NLL-T8



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-T8 повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи &gt;80



угол светового потока 230°



диапазон рабочих температур -40 +40 °C




срок службы 40000 часов



гарантия 24 месяца

- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Коэффициент мощности более 0,8
- Колба из нанопластика
- Поворотный цоколь



| Код продукта           | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Размер, d x l1 x l2, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLL-T8-11-230-4K-G13   | 11           | 176-264       | 4000                    | 900                | G13        | 28,5 x 589,8 x 604      | 25                    | 4607136 94390 2 |
| NLL-T8-11-230-6.5K-G13 | 11           | 176-264       | 6500                    | 1000               | G13        | 28,5 x 589,8 x 604      | 25                    | 4607136 94064 2 |
| NLL-T8-22-230-4K-G13   | 22           | 176-264       | 4000                    | 1800               | G13        | 28,5 x 1199,4 x 1213,6  | 25                    | 4607136 94391 9 |
| NLL-T8-22-230-6.5K-G13 | 22           | 176-264       | 6500                    | 1900               | G13        | 28,5 x 1199,4 x 1213,6  | 25                    | 4607136 94068 0 |
| NLL-T8-30-230-4K-G13   | 30           | 176-264       | 4000                    | 2650               | G13        | 28,5 x 1499 x 1514      | 25                    | 4670004 71298 6 |



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи &gt;70



угол светового потока 230°



диапазон рабочих температур -40 +40 °C



срок службы 40000 часов



гарантия 24 месяца

- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Стеклаянная колба



| Код продукта             | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя         | Размер, d x l1 x l2, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLL-G-T8-9-230-4K-G13    | 9            | 220-240       | 4000                    | 800                | G13, поворотный    | 28,5 x 589,8 x 604      | 25                    | 4670004 71300 6 |
| NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13  | 9            | 220-240       | 6500                    | 850                | G13, поворотный    | 28,5 x 589,8 x 604      | 25                    | 4670004 71301 3 |
| NLL-G-T8-18-230-4K-G13   | 18           | 220-240       | 4000                    | 1600               | G13, не поворотный | 28,5 x 1199,4 x 1213,6  | 25                    | 4670004 71302 0 |
| NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 | 18           | 220-240       | 6500                    | 1700               | G13, не поворотный | 28,5 x 1199,4 x 1213,6  | 25                    | 4670004 71303 7 |
| NLL-G-T8-24-230-4K-G13   | 24           | 220-240       | 4000                    | 2250               | G13, не поворотный | 28,5 x 1499 x 1514      | 25                    | 4670004 71304 4 |
| NLL-G-T8-24-230-6.5K-G13 | 24           | 220-240       | 6500                    | 2250               | G13, не поворотный | 28,5 x 1499 x 1514      | 25                    | 4650074 61385 7 |