



## Светодиодные прожекторы «Онлайн» серии OFL-LED

Прожектор защищен от пыли и влаги, предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, витрин, рекламных стендов, вывесок и т.п.

**лучшая  
цена**

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP66
- ▶ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Алюминиевый рефлектор обеспечивает мощный направленный свет
- ▶ Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности ( $PF > 0.9$ ) и стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений без пульсаций светового потока
- ▶ Корпус драйвера защищен дополнительно от воздействия пыли и влаги, что обеспечивает степень защиты – IP67
- ▶ Срок службы 40 000 часов



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты	Размеры, мм	Аналог	Кол-во штук в коробке	Штрихкод	Код ЭТМ
OFL-10-4K-BL-IP65-LED	10	176–264	4000	800	IP66	115x85x35	ИО 100	1/20	4670004 71656 4	<b>2466910</b>
OFL-30-4K-BL-IP65-LED	30	176–264	4000	2400	IP66	225x185x50	ИО 300	1/8	4670004 71657 1	<b>4832916</b>
OFL-30-6K-BL-IP65-LED	30	176–264	6000	2400	IP66	225x185x50	ИО 300	1/8	4670004 71658 8	<b>4847180</b>
OFL-50-4K-BL-IP65-LED	50	176–264	4000	4000	IP66	285x235x62	ИО 500	1/8	4670004 71659 5	<b>70055</b>
OFL-50-6K-BL-IP65-LED	50	176–264	6000	4000	IP66	285x235x62	ИО 500	1/8	4670004 71660 1	<b>2724066</b>

Спрашивайте продукцию ОНЛАЙТ во всех филиалах компании ЭТМ