

## Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S07



Светодиодная панель OLP-S07 предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

степень защиты  
**IP40**

срок службы  
**30 000 часов**

- ▶ Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>70; 75 лм/Вт
- ▶ Опаловый рассеиватель
- ▶ Шесть светодиодных линеек, вторичная оптика и корпус 38 мм обеспечивают максимально равномерное распределение света
- ▶ Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника
- ▶ IP40 по оптической части
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Возможность подключения панели без разбора корпуса
- ▶ Широкий диапазон рабочих напряжений 176-264 В
- ▶ Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» или накладной
- ▶ Диапазон рабочих температур -25...+45°C
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Аналог	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos ф	Длина x ширина x высота, мм	Штрихкод
OLP-S07-O-36-4K	36	176-264	ЛВО 4x18	4000	2770	>0.9	595 x 595 x 38	4650074 61990 3
OLP-S07-O-36-6.5K	36	176-264	ЛВО 4x18	6500	2770	>0.9	595 x 595 x 38	4650074 61991 0