



Светодиодные лампы «Онлайт»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод
- ▶ Сглаженные пульсации светового потока
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 1 год



R63



R50



MR16



GX53

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Аналог, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-GX53										
OLL-GX53-8-230-2.7K	8	220-240	2700	600	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 75	1/100	4670004 71636 6
OLL-GX53-8-230-4K	8	220-240	4000	620	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 75	1/100	4670004 71639 7
OLL-GX53-8-230-6.5K	8	220-240	6500	640	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 75	1/100	4650074 61132 7
OLL-GX53-12-230-2.7K	12	220-240	2700	900	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 100	1/100	4650074 61190 7
OLL-GX53-12-230-4K	12	220-240	4000	930	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 100	1/100	4650074 61191 4
OLL-GX53-12-230-6.5K	12	220-240	6500	960	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 100	1/100	4650074 61192 1
OLL-R										
OLL-R50-5-230-2.7K-E14	5	220-240	2700	360	E14	120°	50 x 85	ЛОН 60	1/100	4670004 71651 9
OLL-R50-5-230-4K-E14	5	220-240	4000	420	E14	120°	50 x 85	ЛОН 60	1/100	4670004 71652 6
OLL-R50-5-230-6.5K-E14	5	220-240	6500	440	E14	120°	50 x 85	ЛОН 60	1/100	4650074 61142 6
OLL-R63-8-230-2.7K-E27	8	220-240	2700	600	E27	120°	63 x 104	ЛОН 60	1/100	4670004 71653 3
OLL-R63-8-230-4K-E27	8	220-240	4000	660	E27	120°	63 x 104	ЛОН 60	1/100	4670004 71654 0
OLL-R63-8-230-6.5K-E27	8	220-240	6500	690	E27	120°	63 x 104	ЛОН 60	1/100	4650074 61143 3
OLL-MR16										
OLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	220-240	3000	350	GU5.3	100°	50 x 50	ГЛН 35	1/100	4670004 71637 3
OLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	220-240	4000	375	GU5.3	100°	50 x 50	ГЛН 35	1/100	4670004 71638 0
OLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	220-240	6500	400	GU5.3	100°	50 x 50	ГЛН 35	1/100	4650074 61133 4
OLL-MR16-7-230-3K-GU5.3	7	220-240	3000	490	GU5.3	100°	50 x 50	ГЛН 50	1/100	4670004 71640 3
OLL-MR16-7-230-4K-GU5.3	7	220-240	4000	525	GU5.3	100°	50 x 50	ГЛН 50	1/100	4670004 71641 0
OLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3	7	220-240	6500	560	GU5.3	100°	50 x 50	ГЛН 50	1/100	4650074 61134 1