

Контрольно-измерительные приборы, серия «PROLINE»



КТ 105 (KBT) тестер розеток, серия «PROLINE»

- Тестер со светодиодной индикацией используется для проверки правильности подключения евро-розеток на электролинии с УЗО 220-250 В, 50-60 Гц
- Светодиодная индикация следующих факторов:
 - подключение верно
 - отсутствует заземление
 - отсутствует ноль (нейтраль)
 - отсутствует фаза
 - перепутана фаза/заземление
 - перепутана фаза/ноль (нейтраль)
 - перепутана фаза/заземление, нет заземления
- Тест УЗО >30 мА
- Легкая и быстрая проверка работы монтажника
- Вес: 50 г
- Габариты: 65x62x58 мм

*“Моментальное обнаружение
неправильного подключения, обрыва –
только установить прибор в розетку!”*

Контрольно-измерительные приборы, серия «PROLINE»



КТ 106 (KBT) тестер розеток, серия «PROLINE»

- Тестер со светодиодной индикацией используется для проверки подключения евро-розеток на электролинии с УЗО 220-250 В, 50-60 Гц
- Светодиодная индикация следующих факторов:
 - подключение верно
 - отсутствует заземление
 - отсутствует ноль (нейтраль)
 - отсутствует фаза
 - перепутана фаза/заземление
 - перепутана фаза/ноль (нейтраль)
 - перепутана фаза/заземление, нет заземления
- Тест УЗО >30 мА
- ЖК-дисплей с указанием напряжения в сети
- Вес: 50 г
- Габариты: 65x62x58 мм

*“Тестер розеток со встроенным
дисплеем – полный контроль
состояния электросети.”*



КТ 650A (KBT) лазерный бесконтактный цифровой пирометр, серия «PROLINE»

- Лазерный бесконтактный цифровой пирометр с цветным дисплеем
- Прибор измеряет температуру твердых и жидких тел на расстоянии и в труднодоступных местах
- Диапазон измерений температуры предметов: от -50 °C до +380 °C
- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Шаг/повторяемость измерений: ± 0.1 °
- Время отклика: < 0.5 сек
- Показатель визирования: 12:1
- Коэффициент излучения: 0.10 – 1.00
- Спектральный диапазон: 8...14 мкм
- Переключение °C/°F
- Мощность лазера: < 1 мВт/630-670 нм, уровень 2
- Отображение MAX значений
- Индикация заряда батареи
- Подсветка дисплея
- Автоматическое отключение питания через 30 сек.
- Функция DATA HOLD
- Батарея: 1.5 В AAA, 3 шт.
- Вес с батареей: 100 г
- Габариты: 148x102x46 мм
- В комплекте: пирометр, сумка, батарея, инструкция

*“Цветной жидкокристаллический
дисплей – рабочий процесс
в красках.”*

КТ 650B (KBT) лазерный бесконтактный цифровой пирометр, серия «PROLINE»

- Лазерный бесконтактный цифровой пирометр с цветным дисплеем
- Прибор измеряет температуру твердых и жидких тел на расстоянии и в труднодоступных местах
- Диапазон измерений температуры предметов: от -50 °C до +550 °C
- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Шаг/повторяемость измерений: ± 0.1 °
- Время отклика: < 0.5 сек
- Показатель визирования: 12:1
- Коэффициент излучения: 0.10 – 1.00
- Спектральный диапазон: 8...14 мкм
- Переключение °C/°F
- Мощность лазера: < 1 мВт/630-670 нм, уровень 2
- Отображение MAX значений
- Индикация заряда батареи
- Подсветка дисплея
- Автоматическое отключение питания через 30 сек.
- Функция DATA HOLD
- Батарея: 1.5 В AAA, 3 шт.
- Вес с батареей: 100 г
- Габариты: 148x102x46 мм
- В комплекте: пирометр, сумка, батарея, инструкция



*“Эргономика прибора
плюс увеличенный диапазон
измерения температуры.”*