



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# Крепление фасадное SF60 EKF

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление фасадное SF60 EKF предназначено для крепления спусков пучка проводов СИП по опорам или фасаду здания. Состоит из дюбеля и гвоздя. Крепление устойчиво к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Артикул	sf-60
Разрушающая нагрузка, кН	2
Диаметр хомута, мм	18-65
Материал дюбеля	Атмосферостойкий пластик
Гвоздь	П 5x150 ГОСТ 4028-63
Масса, кг	0,08
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -60 до +50
Температура монтажа, °С	от -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

### 3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Монтаж дюбеля осуществляется в предварительно подготовленное отверстие d12, затем фиксируется гвоздем. При монтаже в деревянную поверхность дюбельная часть срезается и гвоздь вбивается напрямую. Эксплуатацию и монтаж фасадного крепления необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта. Фасадное крепление ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

### 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Фасадное крепление не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя фасадные крепления следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие фасадного крепления SF60 EKF заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не менее 40 лет.

## 7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электрорешения», 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7(495)788-88-15 (многоканальный)

Тел.: 8(800)333-88-15 (бесплатный)

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Крепление фасадное SF60 EKF признано годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.

Печать фирмы-продавца



Штамп технического  
контроля изготовителя