

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 3000Si



Свойство	Значение
Модель	SGG 3000Si
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2,8
Мощность номинальная, кВА	2,8
Мощность максимальная, кВт	3
Мощность максимальная, кВА	3
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	59
Номинальный ток (А)	12,1
Объем топливного бака (л)	5,6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1,5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	58
Исполнение	Шумозащитный кожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автозапуск (АВР)	
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	3,7
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM165F
Двигатель	Двигатель бензиновый KM165F (SGG 3000Si/3000ESi) с альтернативой / 165F-Unit power (01.05.KM165FD-101-00)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,2/4,5
Комплектация	
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0.149

Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	да
Масса, кг	21
Масса брутто, кг	23.4
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	480x300x460
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	620x450x530
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	Медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	480
Ширина (мм)	300
Высота (мм)	460
Причины уценки	