

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор TSS SGG 6000EH3NA



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 6000EH3NA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность номинальная, кВА	7,5
Мощность максимальная, кВт	6,5
Мощность максимальная, кВА	8,2
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	10,8
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	74
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,3
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	190F
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11/15
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,420
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000

Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Глушитель	да
Масса, кг	86
Масса брутто, кг	88,8
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	730x648x650 с ручками и колесами
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	730
Ширина (мм)	648
Высота (мм)	650
Причины уценки	