

ПАСПОРТ

Бензогенератор TSS SGG 8000EHNA



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 8000EHNA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	8
Мощность максимальная, кВт	8,5
Мощность максимальная, кВА	8,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	33,9
Объём топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	84
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP24
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	192FB
Двигатель	Двигатель бензиновый KM192FD (SGG 8000 (..)/KM11000AE) с крышкой генератора/ Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-2)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	12.5/17
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки

Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0,460
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Глушитель	Да
Масса, кг	94,6
Масса брутто, кг	97,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	730x640x650 с ручками и колесами
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	730
Ширина (мм)	640
Высота (мм)	570
Причины уценки	