

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор TSS SGG 10000ЕНЗА



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 10000ЕНЗА
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	12,5
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	13,75
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	18
Объем топливного бака (л)	27,5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4,9
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	80
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,6
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	2V78F-2
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2/SGG 10000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	17,7/24
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса
Количество цилиндров	2
Рабочий объём двигателя (л)	0.69

Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Глушитель	да
Масса, кг	197
Масса брутто, кг	200
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	815x670x650
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	900x750x802
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	меди
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	815
Ширина (мм)	670
Высота (мм)	650
Причины уценки	