

ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА GL

Паспорт

3449-068-18461115-2008 ПС

1 Назначение и область применения

1.1 Гильзы алюминиевые типа GL торговой марки IEK (далее гильзы) предназначены для соединения встык путем опрессовки предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и кабелей сечением от 10 до 400 мм² на напряжение до 10 кВ.

1.2 По своим характеристикам гильзы соответствуют требованиям ГОСТ 23469.0.

1.3 Гильзы GL выполнены из алюминия без защитного покрытия и относятся к гильзам с двухсторонним заполнением по ГОСТ 23469.0.

1.4 Нормальными условиями эксплуатации гильз являются:
– температура окружающей среды от –40 до +80 °С;
– среднее значение относительной влажности не более 90%.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры гильз приведены на рисунке 1.


3 Комплектность

3.1 В комплект поставки в зависимости от типоразмера входят:

Типоразмер	Количество в групповой упаковке, шт
GL-10	20
GL-16	20
GL-25	20
GL-35	20
GL-50	10
GL-70	10
GL-95	10
GL-120	10
GL-150	10
GL-185	10
GL-240	10
GL-300	5
GL-400	5
Паспорт	1

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование гильз в части воздействия механических факторов – по группе С и Ж



Наименование изделия	Размеры, мм				
	L	L1	L2	$\varnothing D$	$\varnothing d$
GL-10	67,3	32	32	10	6
GL-16	67,3	32	32	11	6,8
GL-25	71	33	33	12	7,5
GL-35	80	36	36	14	9
GL-50	90	40	40	16	11
GL-70	102	48	48	18	12
GL-95	105	49	49	21	14
GL-120	112	52	52	23	16
GL-150	118	56	56	25	17
GL-185	120	57	57	27	19
GL-240	128	59	59	30	21
GL-300	130	60	60	32,5	25
GL-400	154	72	72	38,5	27

Рис. 1 Габаритные размеры гильз

ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование гильз допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных гильз от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.3 Хранение гильз в части воз-

действия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150. Хранение гильз осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°C .



5 Сведения о рекламациях

5.1 По техническим вопросам и претензиям к качеству обращаться по адресу:

«ИЭК-РОССИЯ»

117545, г. Москва,

1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1,

т. (495) 788-8845(46)

ф. (495) 788-8847

www.iek.ru

«ИЭК-УКРАИНА»

Украина, 08132,

г. Вишневое, ул. Киевская, 6В

т. +38 (044) 536-9900

www.iek.com.ua

6 Свидетельство о приемке

Гильзы типа _____ соответствуют требованиям ГОСТ 23469.0 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 200 г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 200 г.

Штамп магазина _____

Изделие компании «ИЭК».

Произведено: СНАС, КНР