



Садово-огородный инвентарь

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

СЕКАТОР САДОВЫЙ



Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

76262

175 мм

12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

КУСТОРЕЗ



Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.

76281

500 мм

6/24



Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 12 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

76264

200 мм

60



Лезвие 190 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Твердость режущей кромки 52 HRC. Высококачественная закалка лезвий. Материал: закаленная инструментальная сталь, пластик, резина, ПВХ.

76285

530 мм

24



Режущие кромки внахлест. Цельнокованый. Для обрезания побегов и веток диаметром до 20 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

76266

200 мм

12/60



Лезвие 195 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Твердость режущей кромки 46 HRC. Высококачественная закалка лезвий. Материал: лезвия из инструментальной стали с черным покрытием, ручки из инструментальной стали, ПВХ накладки на ручки.

76287

535 мм

20



Режущие кромки внахлест. Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь, ПВХ покрытие рукояток. Упаковка: блистер.

76268

210 мм

10/60



Режущая кромка встык с упорной наковальней. Храповый механизм дожима для большего усиления при резке. Для обрезания побегов и веток диаметром до 22 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, обрезиненная ручка.

76270

200 мм

10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

СУЧКОРЕЗ



Лезвие 70 мм. Для обрезания веток и корней диаметром до 25 мм. Лезвия из закаленной инструментальной стали с порошковым покрытием. Твердость режущей части - 52 HRC. Металлические рукоятки с накладками из вспененного ЭВА.

76291

370 мм

24



Лезвие 70 мм. С прямым резом. Для обрезания веток и корней диаметром до 35 мм. Твердость режущей кромки 52 HRC. Материал: закаленная инструментальная сталь, ПВХ накладки на ручках.

76295

700 мм

12

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

- ♦ Трехслойный, армированный синтетической нитью.
- ♦ Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями.
- ♦ Максимальное рабочее давление 1/2" - 5 бар, 3/4" - 4 бар, 1" - 3 бар.
- ♦ Рабочий диапазон температур от +5 до +45 °С.
- ♦ ПВХ, полиэстерная нить.

76304-76310

См. на стр. 181

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

- ♦ Трехслойный, армированный синтетической нитью.
- ♦ Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями.
- ♦ Максимальное рабочее давление 1/2" - 6 бар, 3/4" - 5 бар.
- ♦ Рабочий диапазон температур от +5 до +45 °С.
- ♦ ПВХ, полиэстерная нить.

76315-76319

См. на стр. 181