

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

**КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**


При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой циркониевого электрокорунда. Круги на основе циркониевого электрокорунда имеют высокую прочность, коэффициент шлифования на кругах данного типа выше в несколько раз, чем у кругов на основе нормального электрокорунда, что особенно эффективно при работе с особо твердыми сортами металла. Структура циркониевого электрокорунда даёт эффект самозатачивания, что также увеличивает ресурс использования. Наполняемость диска составляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, это позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки нержавеющей стали, металла, сварных швов, пластика, дерева. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

72-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
72-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
72-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
72-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
72-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

**ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ КРУГ**


Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ. Посадка 22,2 мм. Обеспечивает мягкую очистку поверхности от: Ржавчины, коррозии, старой краски, клея, оксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Обрабатываемые материалы: сталь и нержавеющая сталь (INOX), дерево, пластмасса, композитные материалы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

74-585	115 x 22,2 мм	200
74-586	125 x 22,2 мм	200

**НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ**


Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик (полиуретановая прокладка для мягкой). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-573	мягкая, 125 мм	25/100
85-574	твёрдая, 125 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

**НАКЛАДКА ДЛЯ ЛАДОНИ С ЛИПУЧКОЙ**


Накладка для ладони с липучкой, 125 мм, Cutop Profi предназначена для шлифования различных поверхностей без использования электроинструмента. Используется совместно с абразивными кругами под "липучку" на ворсовой основе Cutop Profi.

85-630	125 мм,	50/200
--------	---------	--------

**НАСАДКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОД «ЛИПУЧКУ»**


Насадка полировальная фетровая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для полировки различных поверхностей. Материал: фетр, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-575	фетровая, 125 мм	25/100
--------	------------------	--------



Насадка полировальная поролоновая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для нанесения на различные поверхности восстанавливающих полиролей, защитных воскодержущих составов и других композитных материалов. Материал: поролон, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-576	поролоновая, 125 мм	25/100
--------	---------------------	--------

**КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»**


Шлифовальный круг применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-606	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-577	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-578	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-579	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-580	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-581	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-582	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-607	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-608	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-609	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-610	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-611	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-612	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-613	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-614	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400


**КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»**
**85-615 – 85-629**

- 125 мм
- P24-P1000
- Шлифовальный перфорированный круг применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинками с отводом воздуха, а также с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок.



См. на стр. 227

**КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»**
**85-577 – 85-582  
85-606 – 85-614**

- 125 мм
- P24-P1000
- Шлифовальный круг применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок.
- Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности



См. на стр. 226