



Сверлильные и шлифовальные насадки (экстракторы, сверла Форстнера, шарошки, круговые пилы, коронки кольцевые, насадки для ГМ)

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ



ØFIT IT

Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из легированной инструментальной стали 40Сг, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36434

5 шт.

25/100



Чнчрс

Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: инструментальная сталь.

36435

5 шт.

50/100



⊘FIT IT

Усиленные. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: легированная сталь HRC 58-62.

36436

5 шт.

10/60

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК



ØFIT IT

Для выкручивания шпилек и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 10.9, диаметром от 7 до 18 мм. Для профессионального использования. U-образный хвостовик под биту. Материал: HSS сталь Р9М3 повышенной твердости. Упаковка: блистер.

36437

5 шт.

5/50

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ



OFIT DIY

Шестигранный хвостовик под биту. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36438

13 мм

50/200

мод по каталогу описание товара упаковка / коробка **Чичре**Шестигранный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. D=12 мм, L=38 мм. Упаковка: блистер. 36439 12 мм 200/600



OFIT IT

Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

36445	13 мм	40/240
36446	16 мм	40/240
36447	19 мм	40/240

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ



ØFIT IT

Для извлечения шурупов и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 9.8. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36448

4 шт.

25/100



⊘FIT IT

С воротком. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 9.8. Материал: экстракторы из быстрорежущей (HSS) стали, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36449

5 шт.

25/100



⊘FIT IT

Двусторонние. Для извлечения шурупов и болтов РН/РZ 1,2,3,4 с заломанными (сорваными) шлицами без засверливания (сторона A), а также для любого крепежа соответствующего рекомендациям по работе (сторона Б). Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

36452 4 шт. 25/100

