

Компенсационные панели накладные перфорированные



Назначение:

- ограничение доступа, отвод тепла.

Материал:

- окрашенная сталь 1,5 мм, RAL 7035.

Отличительные особенности:

- устанавливаются в верхней и нижней части шкафа;
- имеют перфорацию для эффективного отвода тепла;
- монтаж панелей производится с помощью винтов.

Комплект поставки:

- 2 панели, соответствующие выбранным типоразмерам, монтажные аксессуары.

Ширина шкафа, мм	Высота верхней панели, мм	Высота нижней панели, мм	Код	
400	300	100	R5CPFAM431	
		300	R5CPFAM433	
600		100	R5CPFAM631	
		300	R5CPFAM633	
800		100	R5CPFAM831	
		300	R5CPFAM833	
1000		100	R5CPFAM1031	
		300	R5CPFAM1033	
1200		100	R5CPFAM1231	
		300	R5CPFAM1233	
400		100	100	R5CPFAM411
			300	R5CPFAM413
600	100		R5CPFAM611	
	300		R5CPFAM613	
800	100		R5CPFAM811	
	300		R5CPFAM813	
1000	100		R5CPFAM1011	
	300		R5CPFAM1013	
1200	100		R5CPFAM1211	
	300		R5CPFAM1213	