

# ЛПО46 Sport




## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, спортивных сооружений, игровых площадок, раздевалок, складов, вспомогательных и иных помещений.


ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ



Крепление защитной сетки армированными винтами



Экструдированный рассеиватель из ПММА



Антивандалная защитная сетка из стали



**РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**

**Первая цифра:**

5 - с защитной сеткой.

**Вторая цифра:**

0 - электромагнитный ПРА ( $\cos\varphi \geq 0,85$ );

1 - электронный ПРА ( $\cos\varphi \geq 0,96$ ).

**Третья цифра:**

4 - рассеиватель прозрачный.

**ОСНОВАНИЕ** из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.

Защитная сетка из стали, окрашена белой порошковой краской.

**РАСSEИВАТЕЛЬ** изготовлен методом экструдирования из ПММА. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения.

**КРЫШКИ** торцевые белого цвета из ударопрочного полистирола.

**ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:



ЭмПРА, 220В, 50 Гц,  $\cos\varphi$  не менее 0,85;

ЭПРА,  $\cos\varphi$  не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.

**УСТАНОВКА**

Крепление на несущую поверхность.



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
ЛПО46-2x36-504 Sport	46236504	2x36 T8 G13	1289	188	93	600	3.80
ЛПО46-2x36-514 Sport	46236514	2x36 T8 G13	1289	188	93	600	3.30