




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS11191S-285-16PoE



**TR-NS11191S-285-16PoE** – неуправляемый коммутатор с 1 PoE портом 10/100/1000 Мбит/сек и 15 PoE портами 10/100 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

### Комплектация:

- Коммутатор ..... 1шт.
- Адаптер питания ..... 1шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.

## Характеристики устройства:

<b>Модель</b>	<b>TR-NS1191S-285-16PoE</b>	
<b>Порты Ethernet</b>	1 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 15 x 10/100 Мбит/с (Base-TX) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Uplink, Base-T) 1 x 1000 Мбит/с (SFP)	
<b>Стандарты PoE</b>	Порты 1-14: IEEE802.3af/at	Порты 15-16: IEEE802.3af/at/bt
<b>Максимальная мощность на порт</b>	Общая: 285 Вт Порты 1-14: до 30Вт	Порты 15-16: до 60Вт
<b>Распиновка питания по PoE</b>	Порты 1-14: DC+: 1/2 DC-: 3/6	Порты 15-16: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8
<b>Коммутационная способность</b>	12.8 Гбит/с	
<b>Скорость пересылки</b>	1.48 млн пакетов в секунду	
<b>Размер буфера</b>	3 Мбайт	
<b>Размер таблицы MAC-адресов</b>	8000	
<b>Управление потоком</b>	Включено по умолчанию	
<b>PD Alive<sup>1</sup></b>	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 240-420 сек после потери связи с устройством	
<b>Питание</b>	Адаптер питания 90-240В AC	
<b>Молниезащита</b>	Стандартный режим 6кВ Дифференциальный режим 4кВ	
<b>Защита от электростатического разряда</b>	Воздушный разряд 10кВ Контактный заряд 8кВ	
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	300Вт	
<b>Рабочая температура</b>	-30°C...60°C	
<b>Допустимая влажность</b>	10 – 90 %	
<b>Масса, кг</b>	2,65	
<b>Размеры (Ш x Г x В), мм</b>	440 x 180 x 45	

<sup>1</sup> Технология мониторинга состояния сетевой активности подключенного устройства.

## Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)